

Automatische Schaltkästen: DRY CONTROLER & COOL CONTROLER

1. DRY CONTROLER

Automatischer Schaltkasten für die Belüftungstrocknung mit Schaltschütze für den Ventilator. **Elektronische Temperaturregler und Luftfeuchtere regler mit Digitalanzeige, max. + min. Begrenzung und Betriebsstundenzähler.**

Temperatur und Luftfeuchte gleichzeitig wirksam, dadurch wird das Auskühlen des Getreidestockes während der Trocknungsphase vermieden (Programm 1 und 2). Heizungsanschluss vorhanden.

Vorwahlschalter auf Programm 1 : Trocknung mit Frischluft
(Außenfühler wirksam, bei Überschreitung der Grenzwerte wird abgeschalt)

Vorwahlschalter auf Programm 2 : Trocknung mit Wärmequelle
(Innenfühler wirksam, Heizung schaltet bei Bedarf zu)

Vorwahlschalter auf Programm 3 : Kühlung mit Frischluft
Getreidetemperatur im Lagerstock feststellen, am Temperaturregler dann ca. 5°C geringer vorwählen und am Luftfeuchtere regler ca. 75 - 80 % rel. Feuchte einstellen (bzw. nach einer Belüftungstabelle einstellen). (Außenfühler wirksam)



DRY CONTROLER	Art.-Nr.	€	Montage am Gebläse
für 5,5 – 11 KW	2104001	2.215,00	320,00
für 15 – 22 KW	2104021	2.537,00	350,00
für 30 – 37 KW	2104031	3.091,00	450,00

einzel, lose liefern

Zeituhr mit 24 Std. Vorwahl	2104041	174,00	--
-----------------------------	---------	---------------	----

2. COOL CONTROLER

Wie Dry Controler, jedoch nur **Kühlung mit Frischluft** (Programm 3).

COOL CONTROLER	Art.-Nr.	€	Montage am Gebläse
für 4 - 11 KW	2104101	1.984,00	320,00
für 15 – 22 KW	2104121	2.584,00	350,00
für 30 – 37 KW	2104131	2.860,00	450,00

einzel, lose liefern

Zeituhr 24 Std. Vorwahl	2104141	174,00	--
-------------------------	---------	---------------	----

3. Schaltkasten - temperaturgeregelt - Feuchtraumthermostate fertig verdrahtet mit 15 m Gummikabel, 16 A CEE Stecker, Motorleitung 1 m lang, Schaltschütz + Hand-0-Autom. auf einer verz. Blechplatte betriebsfertig vormontiert.

Preiswerte Steuerung mit Schaltschütz + Motorschutz	Art.-Nr.	€
Kontaktthermostat max / min Begrenzung bis 4,0 kW	2104170	952,00
Kontaktthermostat, jedoch bis 7,5 kW	2104171	1.177,00
Werkseitige Montage	2104173	85,00

Sanftanlauf und Frequenzumrichter auf Anfrage.

(Kann nach Rücksprache mit Ihrem Energieversorger notwendig sein)
Zusätzlich bitte auf thermischen Wicklungsschutz (PTC) achten!

alternativ: STEUERUNG ohne Arbeitsstrom



PREISE:

Dry-Controller **1.718,00 €**
Cool-Controller **1.304,00 €**

