

Befahrbare Kanalsysteme: befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen bis 40 t Gesamtlast

Hinweis: Sehr starkes Abbremsen in Kanallängsrichtung kann zu Verschiebungen bzw. Beschädigungen der Roste führen.

Getreidebelüftung

1.+ 4. Lochblech



2. Schlitzlochblech



4a.

5.



6.



7.



		Art.-Nr.	€
1.	Befahrbare P 300 Kühlkanal-Rost Nut und Feder, Breite: 30 cm, Höhe: 32 – 35 mm; Länge: 1,0 m, Raddruck 6 bzw. 7 t, Perforierung 28 % 1,5 mm Lochung; Blechstärke 1,5mm 2,0 mm Lochung; Blechstärke 1,5 mm 1,5 mm Lochung; Blechstärke 2 mm 2,0 mm Lochung; Blechstärke 2 mm	2203030	46,30
		2203032	46,30
		2203041	51,10
		2203042	49,10
2.	Befahrbare P 300 Kühlkanal-Rost mit Schlitzlochung. Nut und Feder Breite 30 cm, Höhe 35 mm, Länge: 1,0 m, Raddruck 7 t , Perforierung 14%,	2203038	37,70
3.	Befahrbare P 460 Kühlkanal-Rost mit 1,5 mm Lochung . Nut und Feder Breite 46 cm, Höhe 54 mm, Länge: 1,0 m Raddruck 6 t , Perforierung 28 %	2203007	102,70
4a.	Betonfertigschalung für P 300 Kühlkanal Betonfertigteil 2 m lang , Gewicht: 470 kg Betonfertigteil 1 m lang , Gewicht: 235 kg Endplatte für Betonteil (Blech) Endplatte mit Übergang auf Ø 300 mm	2203035	98,60
		2203034	55,10
		2203026	11,00
		2203027	92,10
5.	verzinkte Blechschalung für P 300 Höhe 324 mm, 1,5 mm stark, -unmontiert- Blechschalung 1 m lang €/ m Blechschalung 2 m lang €/ m Winkelstück 90° T-Schalung ca. 50 cm lang Endplatte verzinkte Blechschalung - andere Abmaße	2203031	39,30
		2203033	32,20
		2203036	91,40
		2203037	111,30
		2203039	21,50
			auf Anfrage
6.	Hauptkanalanschluss mit Schott für befahrbare Kühlkanäle, verzinkt für P 300	2203053	47,50
6a.	Unterfluranschluss	2203051	215,00
7.	Belüftungsroste im Rundsil Gitterroste mit bespannter Schlitzlochabdeckung incl. Winkelrahmen 45 x 5 mm verzinkt Sonderlängen sind möglich Abmessung: Breite: 400 x 1000 mm 600 x 1000 mm 800 x 1000 mm	4010585	87,00
		4010582	110,20
		4010594	150,80

