

## Belüftungskegel

- je nach Gebläse für ca. 80 – 100 t je Belüftungskegel geeignet
- Aufstellabstand ca. 4 m (je nach Schütthöhe)
- besonders für die Kurzzeitlagerung bzw. Mehrfachbelegung eines Lagers geeignet .
- zum Aufstellen während der Einlagerung
- durch ständige Sichtbarkeit ist eine beschädigungsfreie Entnahme möglich

Einzelpreise:	€
Belüftungskegel 0,6 m hoch <b>für KG-Rohr</b>	100,00
Gebläse einzeln 1,5 kW 1400 m³/h einschl. Handgriff	463,00
Gebläse einzeln 2,2 kW 1720 m³/h einschl. Handgriff	609,00
Mehrpreis für Anschluss saugseitig	88,00
Übergang von Gebläse auf KG-Rohr	46,00
Spannring mit Sicherung	19,00
elektrische Verkabelung einschl. Motorschutz und CEE-Steckdose	164,00



## Mobile Allzweckheizgeräte

Marken-Ölbrenner, Danfoss-Elektronik , Warmluftgebläse; Kundendienst bei allen einschlägigen Fachwerkstätten. Allzweckheizer, Mobiltherm mit und ohne Wärmeaustauscher lieferbar

- 1\* Wärmeaustauscher mit Rauchrohranschluss ca. 90 % Wirkungsgrad
- 2\* mit Rauchgasbeimischung 100 % Wirkungsgrad

Mobiltherm wird wie folgt geliefert:

Integrierter Brenner, elektronische Flammenüberwachung, Räder, Anschluss für Raumthermostat, sowie doppelwandige Warmlufführung, so das die Oberfläche nur Handwarm wird. Mobiltherm wird als direkter oder indirekter Heizer geliefert. Brennkammer ist aus Edelstahl gefertigt. Gasheizer werden mit automatischem Start geliefert.


	Aggregat	Typ	Heizleistung		Wirkungs- grad %	Ventilator Kap. m³/h	Tank- Inhalt l	Ölver- brauch kg/h	E-An- schluß	Ge- wicht kg	Rauch- gas- abzug Ø mm	Preis in €
			kcal./h	KW								
1*		SE 120	27.500	32	84,6	1.150	42	2,70	220 V	48	150	1.218,-
		SE 200	47.300	55	89,5	2.500	65	4,64	220 V	80	150	1.644,-
		SE 300	73.100	85	87,5	4.300	105	7,17	220 V	110	150	1.934,-
1*		Jumbo 90	90.000	104	90	6.000	-	8,8	220 V	160	150	3.676,-
		Jumbo 115	115.000	133	90	8.000	-	11,3	220 V	195	200	4.568,-
		Jumbo 150	150.000	174	90	10.500	-	14,7	220 V	250	200	5.525,-
		Jumbo 200	190.000	220	90	12.500	-	18,6	220 V	360	200	6.536,-
2*		PX 30 VA	26.700	31	100	760	-		220 V	12	-	715,-
		PX 43 VA	37.000	43	100	850	-		220 V	14	-	916,-
		PX 60 VA	50.000	58	100	1.800	-		220 V	20	-	1.018,-
		PX 80 VA	70.000	82	100	2.450	-		220 V	23	-	1.288,-

1\* = Heizölbetrieb

2\* = Flüssiggasbetrieb

VA -Edelstahlausführung

Zubehör	€
Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel	114,00
Zeitschaltuhr	304,50
Saugeinrichtung zum Fassbetrieb	212,00
1 m Rauchrohr Ø150	22,00
Regenhaube für Rauchrohr Ø 150	62,00
Brandschutzklappe 500x500	237,00
Brandschutzklappe 600x600	268,00



Brandschutzklappe