
















Belüftungszubehör

Getreidebelüftung

		Art.-Nr.	€
1.		1. Reduzierübergang P 1600 auf P 900 Kühlkanal	2202100 17,60
2.		Reduzierübergang P 2500 auf P 1600 Kühlkanal	2202110 32,00
3.		2. Endplatten für Kühlkanal P 900 Endplatten	2202121 11,00
		P 1600 Endplatten	2202122 16,50
		P 2500 Endplatten	2202123 19,80
4.		3. Düsenplatte 1 x 2 m x 1,25mm Schlitzung	
4a.		1,25 mm x 20 mm lang Preis /m²	2202132 54,00
		4. Belüftungs- + Trocknungsbleche mit 28 % Lochung; 1 mm stark	
		1 x 1 m mit 1,5 mm Lochung p/m²	2202140 27,60
		1 x 1 m mit 2,0 mm Lochung p/m²	2202141 26,40
5. + 6.		4a. Schlitzblech - Prägertiefe 1,5 mm 1,25 m x 2,5 m, s= 3,0 mm p/m²	2202142 46,40
7.		5. Kühlkanalanschluss Länge 20 cm mit Schieber, verzinkt	
		P 900 für Holzkanal	2202150 43,00
		P 1600 für Holzkanal	2202151 46,30
		P 2500 für Holzkanal	2202152 61,70
		6. Kühlkanalanschluss Länge 35 cm mit Schieber, verzinkt	
		P 900 für Mauerkanal	2202160 56,20
		P 1600 für Mauerkanal	2202161 68,30
		P 2500 für Mauerkanal	2202162 81,50
8a.		7. Einstiegstür für Hauptluftkanal 60 x 130 cm komplett mit Rahmen	2202181 308,60
8b.		8a. Jute in Rollen von ca. 100 m Breite : 130 cm p/m	2202193 2,40
		8b. Trocknungsgewebe (Rolle ca. 100 lfm) PE-Monofilgewebe (Kunststoffgaze) naturfarben, UV-stabilisiert	
		Breite : 100 cm p/lfm	2202195 2,70
		Breite : 125 cm p/lfm	2202196 3,40
		Breite: 150 cm p/lfm	2202197 4,10
		(bis 5 m Breite lieferbar)	

Luftverteilung: für Schlauch – bzw. Rohranschluss, aus verzinkten Blech gebaut



Hinweis: andere Abmessungen am Ein- bzw. Ausgang möglich

Typ I	€
d1= Ø400 auf 3x200 bzw. 160	282,00
d1= Ø400 auf 5x200 bzw. 160	338,00

Typ II	€
d1= Ø400 auf 2 x 300	155,00
d1= Ø300 auf 2 x 200	115,00

Typ III	€
d1= Ø400 auf 3x200	183,00
d1= Ø300 auf 3x200	114,00