

Getreidekanonen

mit Einlauftrichter, Regulierschieber, 2 Räder, Motor- Keilriemenantrieb + Schutzvorrichtung, Auslauf Ø 150 mm, bzw. ab Typ 152 Ø 200 mm

Länge m	Typ K Ø 102		Typ K Ø 127		Typ K Ø 152		Länge m	Typ K Ø 205	
	KW	€	KW	€	KW	€		KW	€
2,85	1,5	684,00	2,2	860,00	2,2	987,00	3,30	3,0	2.154,00
3,85	1,5	704,00	2,2	904,00	3,0	1.120,00	4,30	3,0	2.187,00
4,85	1,5	745,00	2,2	968,00	3,0	1.216,00	5,30	3,0	2.276,00
5,85	1,5	769,00	2,2	1.015,00	3,0	1.279,00	6,30	4,0	2.618,00
6,85	2,2	856,00	3,0	1.119,00	4,0	1.434,00	7,30	4,0	2.651,00
7,85	2,2	897,00	3,0	1.183,00	4,0	1.530,00	8,30	5,5	2.907,00
8,85	2,2	920,00	3,0	1.230,00	4,0	1.593,00	9,30	5,5	3.166,00
							10,30	7,5	3.303,00
							11,30	7,5	3.392,00

Zubehör	Ø 102	Ø 127	Ø 152	Ø 205
Fahrgestell 2 Räder bis 8,85 m Nr. 1	133,00	149,00	153,50	575,00
Fahrgestell 2 Räder bis 11,30 m Nr. 2	Anfrage	Anfrage	Anfrage	2.057,00

Leistungen t/h: bei 15%
Kornfeuchte und 800 kg/m³



Steigung	Typ K Ø 102	Typ K Ø 127	Typ K Ø 152	Typ K Ø 205
0°	15	25	40	60
45°	9	16	26	45
90°	4	7	12	20

mobile Getreideförderschnecken

mit höhenverstellbarem Fahrgestell per Seilwinde mit PKW -Bereifung
inkl. Motor ohne Motorschutzschalter, inkl. Schutzkorb ohne Regulierschieber.
Die Lieferung erfolgt unmontiert.

Typ Ø 200	Länge m	t/h bei 40°	KW	€
GFS 8"	8,00	45	5,5	4.237,00
GFS 8"	12,50	45	7,5	5.627,00
GFS 8"	15,50	45	11,0	7.356,00
GFS 8"	18,50	45	11,0	9.085,00
GFS 8"	21,50	45	15,0	10.015,00
Typ Ø 250	Länge m	t/h bei 40°	KW	
GFS 10"	9,50	80	11,0	6.632,00
GFS 10"	12,50	80	15,0	8.158,00
GFS 10"	15,50	80	18,5	10.010,00
GFS 10"	18,50	80	18,5	11.297,00
GFS 10"	21,50	80	22,0	12.886,00
Typ GFZ	Länge m	t/h bei 40°	Schlepper- antrieb	
GFZ 8"	21,5	80	50 PS	11.351,00
GFZ 10"	22,2	120	70 PS	14.982,00
GFZ 10"	27,0	120	90 PS	23.681,00
GFZ 13"	21,5	200	100 PS	21.855,00
GFZ 13"	27,0	200	140 PS	30.068,00

Zubehör gegen Mehrpreis	Typ 200	Typ 250
Kunststoffwanne als Zulauf	294,50	294,50
Regulierschieber für Schutzkorb	200,00	236,00
Blechtrichter, stabil 800 x 800 mm dazu Schlepperzug-Öse	916,00	916,00
Auslauf: flexibler Schlauch 0,9 m lang, Kunststoffösen	170,00	170,00



Reinigen, Wiegen
Trocknen, Fördern



Typ GFS Höhen und dazugehörige Reichweiten

Schnecken- länge	A	D	B	E	C	F
8,0 m	1,95	3,30	3,85	2,90	5,45	2,20
9,5 m	2,35	4,20	4,60	3,65	6,55	2,80
11,0 m	2,75	4,95	5,30	4,30	7,55	3,40
12,5 m	2,90	5,65	6,15	4,95	8,70	3,85
14,0 m	3,00	6,10	6,90	5,60	9,60	4,40
15,5 m	3,60	7,00	7,60	6,15	10,65	4,80
18,5 m	3,55	8,30	8,60	7,40	12,45	5,80
21,5 m	3,90	9,60	10,05	8,55	14,30	6,85

