


Getreidequetschen

Ausrüstungen: Elektromotor mit aufgebautem Motorschutzschalter, Antrieb über Keilriemen, beide Quetschwalzen verschleißbeschichtet, exzentrische Schnellverstellung des Quetschspaltes

Typ Engl	Motor			Walzen		€	
				Breite	Ø		
Derby 11 - 12	1,1	KW	380 V	950 U/ Min	60	120	2.517,00
Derby 15 - 12	1,5	KW	380 V	950 U/ Min	60	120	2.569,00
Polo 22 - 18	2,2	KW	380 V	950 U/ Min	90	180	4.084,00
Polo 30 - 18	3,0	KW	380 V	950 U/ Min	90	180	4.183,00
Universal 40 - 18	4,0	KW	380 V	1.450 U/ Min	195	180	5.338,00
Universal 55 - 18	5,5	KW	380 V	1.450 U/ Min	195	180	5.978,00
Spezial 40 - 28	4,0	KW	380 V	1.450 U/ Min	160	280	6.064,00
Spezial 55 - 28	5,5	KW	380 V	1.450 U/ Min	160	280	6.226,00
Potential 75 - 28	7,5	KW	380 V	1.450 U/ Min	195	280	8.482,00
Potential 100 - 28	10,5	KW	380 V	1.450 U/ Min	195	280	8.580,00
Potential 185 - 28	18,5	KW	380 V	1.450 U/ Min	360	280	20.267,00
Potential 225 - 28	22,5	KW	380 V	1.450 U/ Min	360	280	20.563,00



Zubehör für Typ :	Fußgestell 720 mm h	Wand-konsole	Sackstutzen Einfach/ Doppelt	Abstreifer
Derby	196,00 €	62,80 €	E 183,50 €	--
Polo	243,00 €	65,40 €	D 456,00 €	--
Universal	244,00 €	70,20 €	D 456,00 €	162,50 €
Spezial	244,00 €	121,00 €	D 456,00 €	64,20 €
Potential L	270,00 €	121,00 €	--	64,20 €
Potential S	714,00 €	--	--	301,00 €

Für Mais, Erbsen + Bohnen Motore mit reduzierter Drehzahl

Polyestersilo - GFK

Typ B, transparentes, glasfaserverstärktes Polyester-Silo mit spiegelglattem Trichter und zylindrischem Aufsatz, Tragering und Stützbeine in verzinkt, 400 Ø mm Auslauf, mit außenliegendem Befüllrohr und Entlüftungsrohr 160 Ø, Lieferung erfolgt inkl. Montage. Andere Typ-Ausführungen auf Anfrage.

hier für Windlastzone 3 (andere auf Anfrage)

Modell	m ³	to	Höhe/ m	Ø m	ab Werk €	Auslaufhöhe
8/2	8	5,6	4,60	2,20	4.199,00	100 cm
10/2	10	7,0	5,13	2,20	4.416,00	100 cm
12/2	12	8,4	5,65	2,20	4.722,00	100 cm
16/2	16	11,2	6,71	2,20	5.311,00	100 cm
18/2	18	12,6	7,23	2,20	5.518,00	100 cm
20/2	20	14,0	7,76	2,20	5.735,00	100 cm
25/2	25	17,5	7,80	2,50	6.494,00	100 cm
30/2	30	21,0	7,60	2,80	7.568,00	100 cm
40/2	40	28,0	9,23	2,80	9.232,00	100 cm



Zubehör	€		€
Einstiegluke auf dem Dom	148,00	Schneckenkasten 20° - 60° für 102-127-152 Ø - verstellbar	350,00
Manneinstieg im Trichter	344,00		
Silobelüftung gegen Pilz und Kondenswasser	113,00	Spiralkasten 0° - 40° für Spirale 75 / 90 mm	350,00
Siloentlüftung auf dem Dom	102,00	Rüttler mit Anbauplatte	594,00
Fracht ab Werk	Netto	Entlüftung mittels Filter nach dem Entlüftungsrohr	526,00
z.B.: Zone A (PLZ 40-42...)	420,00		
Zone E (PLZ 23-25...)	1.380,00		
Zone F (PLZ 08-14...)	1.585,00	Funk-Fernbedienung für eine Schnecke bis 4,0 W	510,00

Mahlen und Mischen